

Ponekad se dogodi da smo pronašli ili konstruirali nekakvu relativno složenu komandnu liniju i ne želimo kroz taj proces prolaziti ponovo. Ovo mjesto je zamišljeno kao mala baza takvih znanja -- navalite!

Xnest

Startavanje Xnesta sa nekim window managerom (npr./usr/local/bin/rvwm):

```
xinit /usr/local/bin/rvwm -- /usr/X11R6/bin/Xnest :1 -geometry 800x600 -ac
```

ili

```
Xnest :1  
DISPLAY=:1 /usr/local/bin/rvwm
```

(druga varijanta ponekad ne radi)

Router

Imate wireless karticu /dev/wlan0, i izlazak na internet preko /dev/eth0 i želite postati router ostatku ekipe:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE na "serveru"  
a route add default gw "server-ip" na clientu
```

Prženje CD-a

```
cdrecord -scanbus dev=ATA
```

skanira uređaje, a

```
cdrecord -v dev=ATA:a,b,c img.iso
```

prži cd. Parametre a b i c preprišemo iz izlaza scanbusa

X background

Mjenja defaultnu pozadinu X-a

```
xsetroot -solid color
```

Automatsko startanje Screena

```
if [ "$STY" = "" ]; then
```

```
exec screen -RR  
fi
```

stavi u ~/.bashrc

original Dec 14 5:56am